

Internettelefonadapter med 2 porte til Voice-over-IP

PRODUKDATA

VoIP-telefoni med mange funktioner via din højhastigheds-internetforbindelse



Gør det muligt for dig at modtage telefontjeneste med et væld af funktioner via din bredbåndsforbindelse til internettet

To standardtelefonporte til analoge telefoner eller brug den ene af portene til fax, hvor hver har sit eget telefonnummer

Tydelig og klar voice service samtidig med brug af internettet.

Kompatibel med almindelige telefonfunktioner: Vis nummer, Banke på, telefonsvarer osv.

PRODUKDATA

Modelnr **PAP2T (DK)**

Funktioner

- To porte (RJ-11) til analoge telefoner eller faxmaskiner med to uafhængige telefonnumre
- En RJ-45-port til 10/100 Mbps Ethernet-forbindelse
- Understøtter DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Understøtter SIP (Session Initiation Protocol)
- Understøtter følgende standarder for komprimering af flere stemmer: G.711, G.726, G.729 og G.723.1
- Webbaseret konfiguration via indbygget webserver
- Understøtter DTMF-tonegenkendelse og generering
- Understøtter FSK-Vis nummer, DTMF-Vis nummer og FSK VMWI
- Understøtter fjernelse af ekko og Voice Activity Detection (VAD)
- Adgangskodebeskyttet adgang og konfiguration
- Understøtter automatisk klargøring med ekstern firmwareopgradering

Pakkens indhold

- 1 - PAP2T-telefonadapter
- 1 - Strømforsyning
- 1 - RJ-45 Ethernet-kabel
- 1 - Installationsvejledning

Minimumkrav

- Højhastigheds-internetforbindelse (kabel/DSL/andet)
- Aktiveret voice over IP-tjeneste
- Bredbåndsrouter eller gateway til at dele internetforbindelse

Spezifikationer

Model	PAP2T
Standarder	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX)
Porte/knapper	En 10/100 RJ-45-netværksport, to standard-RJ-11-telefonporte, en strømport, Reset
Kabeltype	RJ45 Ethernet-kategori 5, RJ11 standardtelefonkabel
Lysdioder	Power, Ethernet, Phone1, Phone2
Telefonprotokoller	Session Initiation Protocol (SIP v2)
Telefon-codec	G.711 a-law, G.711 μ -law, G.726, G.729 A, G.723.1
Ringer equivalence number (REN)	5 REN pr. RJ-11-port
FXS-portimpedans	600 ohm afsluttende impedans (kan konfigureres til at matche andre typeimpedanser).
Ringespænding	50-60 V rms ringespænding
Sikkerhedsfunktioner	Adgangskodesikret administration

Praktiske Oplysninger

Pakkestørrelse	101 x 101 x 28 mm
Vægt	153 g
Strøm	5 V DC 0.84 A
Certificering	FCC, cUL, CE
Driftstemperatur	0° C ~ 45° C
Opbevaringstemperatur	-25° C til 70° C
Luftfugtighed ved drift	10~90%, ingen kondensering
Luftfugtighed ved opbevaring	5-90%, ingen kondensering

Linksys Internettelefonadapter sikrer VoIP (voice over IP) af højeste kvalitet med et væld af funktioner via din bredbåndsforbindelse til internettet. Det eneste, du skal, er at slutte den til din hjemme-router eller gateway og bruge de to standardtelefonporte til at tilslutte analoge telefoner eller brug en af portene til en faxmaskine. Den enkelte telefonport fungerer selvstændigt med adskilt telefonservice og -nummer, ligesom hvis du havde haft to telefonlinjer. Du får en klar modtagelse og en pålidelig faxforbindelse også selvom du bruger internettet samtidigt.

Der findes en imponerende række særlige telefonifunktioner med internettelefon i samspil med lave priser på opkald både i ind- og udland. Udvælg din foretrukne områdekode til gratisopkald, uanset hvor du selv bor. Eller fjø et virtuelt telefonnummer med den områdekode, som du ønsker, til din internettelefon. Du kan endda tilføje et gratisnummer. Linksys internettelefonadapter er kompatibel med disse og alle de andre særlige telefonfunktioner, der tilbydes via din internettelefonudbyder, som f.eks. Vis nummer, Banke på, Telefonsvarer, Viderestilling, Særlige ringetoner og meget mere..

Lad Linksys internettelefonadapter forbedre din eksisterende internetforbindelse med en VoIP-tjeneste af højeste kvalitet.

Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

Linksys' produkter markedsføres i mere end 50 lande og understøttes af 12 regionale Linksys-afdelinger fordelt over hele verden. Se en komplet liste over lokale Linksys-salgs- og servicekontorer på www.linksys.com/international

Specifikationer kan ændres uden varsel. Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller Cisco Systems' associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.