

Adaptador de telefonía por Internet con 2 puertos para voz sobre IP

DATOS DEL PRODUCTO

Servicio completo VoIP a través de la conexión a Internet de alta velocidad



Permite utilizar un completo servicio telefónico a través de la conexión a Internet de banda ancha

Utilice los dos puertos telefónicos estándar para teléfonos analógicos o utilice uno de estos puertos para un equipo de fax, cada uno con un número independiente

Servicio de voz de alta calidad y sonido claro al mismo tiempo que se utiliza Internet

Compatible con todas las funciones telefónicas habituales: identificación de llamada, llamada en espera, buzón de voz, etcétera.

DATOS DEL PRODUCTO

Modelo **PAP2T (ES)**

Caractéristiques techniques

Contenido del paquete

Requisitos mínimos

Especificaciones

Especificaciones

Información medioambiental

- Dos puertos de voz (RJ-11) para teléfonos analógicos o equipos de fax con dos números de teléfono independientes
 - Un puerto RJ-45 para una conexión Ethernet de 10/100 Mbps
 - Admite protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)
 - Admite protocolo de inicio de sesión (SIP)
 - Admite estándares de compresión múltiple de voz G.711, G.726, G.729 y G.723.1
 - Configuración basada en Web gracias a un servidor Web integrado
 - Admite detección y generación de tono DTMF
 - Admite los estándares FSK y DTMF para la identificación de llamada y los indicadores de mensaje en espera FSK VMWI
 - Admite cancelación de eco y detección de actividad de voz
 - Acceso y configuración protegidos por contraseña
 - Admite administración automática con actualización remota de firmware
-
- Un adaptador telefónico PAP2T
 - Un adaptador de corriente
 - Un cable Ethernet RJ-45
 - Una guía de instalación rápida
-
- Conexión a Internet de alta velocidad (cable/DSL/otra)
 - Servicio de voz sobre IP activo
 - Puerta de enlace o router de banda ancha para compartir la conexión a Internet
-
- | | |
|--|--|
| Modelo | Adaptador de telefonía por Internet |
| Estándares | IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX) |
| Puertos / Botón | Un puerto de red 10/100 RJ-45, dos puertos Phone (Teléfono) estándar RJ-11, un puerto Power (Alimentación), Reset (Reinicio) |
| Tipo de cables | Ethernet RJ45 de categoría 5, cable telefónico estándar RJ11 |
| Luces | Power (Alimentación), Ethernet, Phone1 (Teléfono 1), Phone2 (Teléfono 2) |
| Protocolos de voz | Protocolo de inicio de sesión (SIP v2) |
| Códecs de voz | G.711 a-law, G.711µ-law, G.726, G.729 A, G.723.1 |
| Número de equivalencia de timbre (REN) | 5 REN por puerto RJ-11 |
| Impedancia de puerto FXS | Impedancia de terminación de 600 ohmios (se puede configurar para otros tipos de impedancia). |
| Voltaje de timbre | Voltaje de timbre: 50-60 Vrms |
| Características de seguridad | Administración protegida por contraseña |
-
- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Dimensiones | 101 x 101 x 28 mm |
| Peso | 153 g |
| Alimentación | 5 V CC .84 A |
| Certificación | FCC, cUL, CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C a 70 °C (-77 °F a 158 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5% a 90% sin condensación |

El adaptador de telefonía por Internet de Linksys le proporciona un servicio completo VoIP (voz sobre IP) de alta calidad a través de la conexión a Internet de banda ancha. Sólo tiene que conectarlo a la puerta de enlace o router doméstico y podrá utilizar los dos puertos telefónicos estándar para conectar teléfonos analógicos o aprovechar uno de estos puertos para un equipo de fax. Cada puerto funciona de forma autónoma, con servicio telefónico y números independientes, como si en realidad tuviera dos líneas. Obtendrá una recepción óptima y una conexión de fax fiable, incluso cuando esté utilizando Internet.

Con la telefonía por Internet, además de disfrutar de unas tarifas económicas en llamadas nacionales e internacionales, tendrá a su disposición una impresionante serie de funciones telefónicas especiales. Elija el prefijo de marcación gratuito que prefiera independientemente del lugar en que resida. O añada un número de teléfono virtual a cualquier zona que se reenvíe a su servicio de telefonía por Internet. Incluso puede añadir un número gratuito. El adaptador de telefonía por Internet de Linksys es compatible con todas estas funciones además de todas aquellas especiales disponibles a través de su proveedor de servicios de telefonía por Internet, como identificación de llamada, llamada en espera, buzón de voz, reenvío de llamada, timbres distintivos y mucho más.

El adaptador de telefonía por Internet de Linksys mejorará su conexión a Internet con un servicio VoIP de alta calidad.

Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

Los productos Linksys están disponibles en más de 50 países, con un total de 12 delegaciones de la compañía repartidas por todo el mundo. Para obtener una lista completa de las direcciones de contacto de ventas y asistencia técnica de Linksys, visite nuestra página Web www.linksys.com/international

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Linksys es una marca registrada o marca comercial de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. y otros países. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.