

Adaptateur téléphonique Internet avec 2 ports pour téléphonie sur IP

FICHE PRODUIT

**Un service de téléphonie sur IP
offrant de nombreuses fonctions par
le biais de votre connexion Internet
haut débit.**



Permet un service téléphonique offrant de nombreuses fonctions par le biais de votre connexion Internet haut débit

Vous pouvez utiliser les deux ports téléphoniques standard pour les téléphones analogiques ou utiliser un des ports pour votre fax (le téléphone et le fax ont alors deux numéros de téléphone indépendants)

Service vocal clair de grande qualité ne gênant pas l'utilisation d'Internet

Compatibilité avec toutes les fonctions téléphoniques répandues : identification de l'appelant, mise en attente, messagerie vocale.

FICHE PRODUIT

Modèle **PAP2T (FR)**

Caractéristiques techniques

Contenu de l'emballage

Configuration minimale requise

Spécifications

Caractéristiques de fonctionnement

- Deux ports vocaux (RJ-11) pour les téléphones analogiques ou les fax, avec deux numéros de téléphone indépendants
 - Un port RJ-45 pour les connexions Ethernet 10/100 Mbit/s
 - Prise en charge du DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Prise en charge du SIP (Session Initiation Protocol)
 - Prise en charge des normes de la compression vocale multiple : G.711, G.726, G.729 et G.723.1
 - Web via un serveur Web intégré
 - Prise en charge de la détection et de la génération de ton DTMF
 - Prise en charge de l'identifiant de l'appelant FSK, de l'identifiant appelant DTMF et FSK VMWI
 - Prise en charge de la suppression d'écho et du VAD (Voice Activity Detection - Détection d'activité vocale)
 - Accès et configuration protégés par mot de passe
 - Prise en charge de l'approvisionnement en services automatique via des mises à niveau de micrologiciels à distance
- 1 unité d'adaptateur téléphonique PAP2T
 - 1 adaptateur électrique
 - 1 câble Ethernet RJ-45
 - 1 guide d'installation rapide
- Connexion Internet haut débit (câble/DSL/autre)
 - Service de téléphonie sur IP activé
 - Routeur ou modem routeur haut débit pour partager la connexion Internet

Modèle	PAP2T
Normes	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX)
Ports/Boutons	Un port réseau RJ-45 10/100, deux ports de téléphone standard RJ-11, un port d'alimentation, un bouton de réinitialisation
Type de câblage voyants	Câble RJ45 Ethernet catégorie 5, câble téléphonique standard RJ11
Protocoles vocaux	Session Initiation Protocol (SIP v2)
Codecs vocaux	G.711 a-law, G.711 µ-Law, G.726, G.729 A, G.723.1
Ringer equivalence number (REN)	5 REN par port RJ-11
Impédance du port FXS	Impédance de sortie de 600 ohms (possibilité de configuration pour correspondre à d'autres types d'impédance).
Tension d'appel	Tension du signal de sonnerie : 50 à 60 Vrms
Fonctions de sécurité	Administration protégée par mot de passe
Dimensions	101 x 101 x 28 mm
Poids	153 g
Alimentation	5 Vcc - 84 A
Certification	FCC, cUL, CE
Température de fonctionnement	0°C à 45°C (32°F à 113°F)
Température de stockage	25°C à 70°C (77°F à 158°F)
Humidité en fonctionnement	10 à 90 %, non condensée
Humidité de stockage	5 à 90 % non condensée

L'adaptateur téléphonique Internet de Linksys permet l'accès à un service de téléphonie sur IP (voice over IP) offrant de nombreuses fonctions de haute qualité via votre connexion Internet haut débit. Chez vous, branchez-le simplement à votre routeur ou passerelle et utilisez les deux ports téléphoniques standard pour la connexion de vos téléphones analogiques ou utilisez un des ports pour votre fax. Chaque port téléphonique fonctionne indépendamment, avec des services et des numéros de téléphone séparés, comme si vous aviez deux lignes téléphoniques. Vous avez une réception téléphonique claire et des connexions fax fiables, même lorsque vous utilisez Internet en même temps.

La téléphonie Internet, en plus de coûts téléphoniques nationaux et internationaux faibles, vous propose une large gamme de fonctions téléphoniques. Choisissez le numéro régional que vous préférez sans tenir compte de l'endroit où vous vivez. Vous pouvez également ajouter un numéro de téléphone virtuel pour n'importe quel code local, qui sera transféré à votre ligne téléphonique Internet. Vous pouvez même ajouter un numéro vert. L'adaptateur téléphonique Linksys est compatible avec ces fonctions et toutes les fonctions téléphoniques spéciales proposées par votre fournisseur de service téléphonique Internet, telles que l'identification de l'appelant, la mise en attente, la messagerie téléphonique, le transfert d'appels, les sonneries distinctes, et bien plus encore...

Laissez l'adaptateur téléphonique Internet de Linksys améliorer votre connexion Internet existante avec un service de téléphonie sur IP de grande qualité et de grande valeur.

Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

Les produits Linksys sont disponibles dans plus de 50 pays, soutenus par 12 bureaux de représentation Linksys à travers le monde entier. Pour obtenir une liste complète de nos points de ventes locaux, ou de nos centres de support technique, consultez notre site web à www.linksys.com/international

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Linksys est une marque déposée ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Les autres noms de marques et de produits sont les marques commerciales, déposées ou non, de leurs détenteurs respectifs.