

Adattatore telefonico via Internet con 2 porte per Voice Over IP

DATI PRODOTTO

**Servizio VoIP completo tramite
connessione Internet ad alta velocità.**



Servizio telefonico ricco di funzioni tramite connessione Internet a banda larga

Due porte telefoniche standard per telefoni analogici o una porta per telefono e una per fax, ciascuna con un numero di telefono indipendente)

Servizio vocale di alta qualità e senza interferenze in grado di funzionare durante il collegamento a Internet

Compatibile con tutte le funzioni telefoniche comuni: ID chiamante, avviso di chiamata, casella vocale, ecc.

DATI PRODOTTO

Modello **PAP2T (IT)**

Caratteristiche

- Due porte vocali (RJ-11) per telefoni analogici o fax con due numeri di telefono indipendenti
- Una porta RJ-45 per connessione Ethernet a 10/100 Mbps
- Supporto del protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Supporto del protocollo SIP (Session Initiation Protocol)
- Supporto di più standard di compressione vocale G.711, G.726, G.729 e, G.723.1
- Configurazione basata sul Web tramite server Web incorporato
- Supporto di rilevamento e generazione dei toni DTMF
- Supporto di ID chiamante FSK, ID chiamante DTMF e VMWI FSKSupporto di Cancellazione eco e VAD (Voice Activity Detection)
- Configurazione e accesso protetti da password
- Supporto provisioning automatico con aggiornamento firmware in remoto

Contenuto della confezione

- 1 - Unità adattatore telefonico PAP2T
- 1 - Adattatore di corrente
- 1 - Cavo Ethernet RJ-45
- 1 - Guida di installazione rapida

Requisiti minimi

- Connessione a Internet ad alta velocità (cavo/DSL/altro)
- Servizio Voice Over IP attivato
- Gateway o router a banda larga per la condivisione della connessione Internet

Specifiche tecniche

Modello	PAP2T
Standard	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX)
Porte/pulsante	Una porta di rete 10/100 RJ-45, due porte telefoniche standard RJ-11, una porta di alimentazione, ripristino
Tipo di cablaggio	Categoria Ethernet RJ45 5, cavo telefonico standard RJ11
LED	Alimentazione, Ethernet, Phone1, Phone2
Protocolli VoIP	Protocollo SIP v2 (Session Initiation Protocol)
Codec VoIP	G.711 a-law, G.711 μ -law, G.726, G.729 A, G.723.1
Numero di equivalenza suoneria (REN)	5 REN per porta RJ-11
Impedenza di porta FXS	Impedenza terminazione a 600 ohm (configurabile per corrispondere ad altri tipi di impedenza).
Tensione ring	Tensione ring a 50-60Vrms
Funzioni di protezione	Amministrazione protetta da password

Specifiche ambientali

Dimensioni	101x 101 x 28 mm
Peso	153 g
Alimentazione	5V CC .84A
Certificazione	FCC, cUL, CE
Temp. d'esercizio	32° F ~ 113° F (0° C ~ 45° C)
Temp. di conservazione	77° F ~ 158° F (25° C ~ 70° C)
Umidità d'esercizio	Dal 10 al 90%, senza condensa
Umidità di conservazione	Dal 5 al 90%, senza condensa

L'adattatore telefonico via Internet di Linksys assicura un servizio VoIP ricco di funzioni e di qualità elevata tramite connessione Internet a banda larga. È sufficiente collegare il gateway o il router domestico e utilizzare una delle due porte telefoniche standard per collegare i telefoni analogici o utilizzare una delle porte per un fax. Ciascuna porta telefonica funziona separatamente, con servizi e numeri telefonici separati, come se si utilizzassero due linee telefoniche. La ricezione sarà molto chiara e la connessione fax stabile, anche durante il collegamento a Internet.

Con la telefonia Internet, oltre alle ridotte tariffe per le chiamate locali e internazionali, sono disponibili numerose funzioni speciali. È possibile scegliere il codice area locale da chiamare gratuitamente, indipendentemente dal paese in cui si vive. È anche possibile aggiungere un numero di telefono virtuale per un qualsiasi codice area, da inoltrare al telefono via Internet, oltre a un numero verde. L'adattatore telefonico via Internet di Linksys è compatibile con queste e tutte le altre funzioni telefoniche messe a disposizione dal provider di servizi telefonici via Internet, quali ID chiamante, Avviso di chiamata, Casella vocale, Inoltro di chiamata, Suoneria distintiva e così via.

Grazie all'adattatore telefonico via Internet di Linksys la connessione Internet esistente viene ottimizzata con un servizio VoIP di alta qualità.

Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

I prodotti Linksys sono disponibili in oltre 50 paesi, supportati da 12 uffici regionali Linksys in tutto il mondo. Per un elenco completo dei contatti dell'Assistenza tecnica e vendite Linksys, visitare il sito Web www.linksys.com/international.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Linksys è un marchio o marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle relative aziende affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. Altri marchi e nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.