

Adaptador de telefone por Internet com 2 portas para Voz sobre IP

DADOS DE PRODUTO

Serviço de VoIP com muitas funcionalidades através da ligação à Internet de alta velocidade



Permite usufruir de um serviço telefónico com muitas funcionalidades através da ligação à Internet de banda larga

Duas portas telefónicas padrão para telefones analógicos (também pode utilizar uma das portas para um aparelho de fax), cada uma delas com um número de telefone independente

Serviço de voz com som límpido e de alta qualidade ao mesmo tempo que utiliza a Internet3

Compatível com todas as funcionalidades telefónicas comuns: identificação de chamadas, chamada em espera, correio de voz, etc.

DADOS DE PRODUTO

Modelo **PAP2T (PT)**

Características

- Duas portas de voz (RJ-11) para telefones analógicos ou aparelhos de fax, com dois números de telefone independentes
- Uma porta RJ-45 para ligação Ethernet a 10/100 Mbps
- Suporta o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Suporta o Session Initiation Protocol (SIP)
- Suporta várias normas de compressão de voz: G.711, G.726, G.729 e G.723.1
- Configuração baseada na Web através de um servidor da Web incorporado
- Suporta a detecção e geração de tons DTMF
- Suporta identificação de chamadas FSK, identificação de chamadas DTMF e VMWI FS
- Suporta cancelamento do eco e detecção de actividade de voz (VAD) Acesso e configuração protegidos por palavra-passe
- Suporta aprovisionamento automático com actualização remota do firmware

Conteúdo da embalagem

- 1 - Adaptador telefónico PAP2T
- 1 - Transformador
- 1 - Cabo Ethernet RJ-45
- 1 - Manual de Instalação Rápida

Requisitos mínimos

- Ligação à Internet de alta velocidade (cabo/DSL/outra)
- Serviço de Voz sobre IP activado
- Router ou Gateway de banda larga para partilhar a ligação à Internet

Especificações técnicas

Modelo	PAP2T
Normas	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX)
Portas/botão	Uma porta de rede 10/100 RJ-45, duas portas telefónicas padrão RJ-11, uma porta Power (Alimentação), Reset (Repor)
Tipo de cabo	Ethernet RJ45 de categoria 5, cabo telefónico padrão RJ11
LEDs	Power (Alimentação), Ethernet, Phone1 (Telefone 1), Phone2 (Telefone 2)
Protocolos de voz	Session Initiation Protocol (SIP v2)
Codecs de voz	G.711 a-law, G.711µ-law, G.726, G.729 A, G.723.1
Número de equivalência de toque (REN)	5 REN por porta RJ-11
Impedância da porta FXS	Impedância terminal de 600 ohm (configurável para corresponder a outros tipos de impedância).
Tensão do toque	Tensão do toque de 50-60Vrms
Funcionalidades de segurança	Administração protegida por palavra-passe

Ambiente

Dimensions	101 x 101 x 28 mm
Weight	153 g
Alimentação	5V CC .84A
Certificações	FCC, cUL, CE
Temp. de funcionamento	0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Temp. de armazenamento	-25°C a 70°C (-77°F a 158°F)
Humidade de funcionamento	10% ~ 90%, sem condensação
Humidade de armazenamento	5% ~ 90%, sem condensação

O Adaptador de telefone por Internet da Linksys permite usufruir de um serviço de VoIP (voz sobre IP) de alta qualidade e com muitas funcionalidades através da ligação à Internet de banda larga. Basta ligá-lo ao Router ou Gateway doméstico e utilizar as duas portas telefónicas padrão para ligar telefones analógicos ou utilizar uma das portas para um aparelho de fax. Cada porta telefónica funciona de modo independente, com serviços telefónicos e números de telefone separados, tal como se tivesse duas linhas telefónicas. Beneficiará de uma recepção límpida e de uma ligação de fax fiável, mesmo que esteja a utilizar a Internet em simultâneo.

Com o telefone por Internet, juntamente com as baixas tarifas telefónicas domésticas e internacionais, terá à sua disposição um vasto conjunto de funcionalidades telefónicas especiais. Escolha o seu indicativo local gratuito preferido, independentemente do local onde resida. Ou adicione um número de telefone virtual em qualquer indicativo, encaminhado para o seu telefone por Internet. Pode, inclusivamente, adicionar um número gratuito. O Adaptador de telefone por Internet da Linksys é compatível com estas e com todas as outras funcionalidades telefónicas especiais disponibilizadas pelo seu fornecedor de serviços de telefone por Internet, como, por exemplo, identificação de chamadas, chamada em espera, correio de voz, reencaminhamento de chamadas, toques distintos, etc.

Deixe que o Adaptador de telefone por Internet da Linksys melhore a sua ligação à Internet já existente com um serviço de VoIP de alta qualidade e de grande valor.

Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

Os produtos Linksys estão disponíveis em mais de 50 países, suportados por 12 escritórios regionais da Linksys em todo o mundo. Para obter a lista completa dos contactos do suporte técnico e de vendas locais da Linksys, visite o Web Site em www.linksys.com/international

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Linksys é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos proprietários.