

Internet-telefonadapter med två portar för Voice-over-IP

PRODUKDATA

Funktionsrik VoIP-tjänst via din bredbandsuppkoppling

Ger en funktionsrik
telefon tjänst via ditt
bredband

Två standardtelefonportar för
analog telefoner eller så kan
du använda en av portarna
till en fax, var och en med sitt
eget telefonnummer

Rösttjänster av hög kvalitet
och klart ljud samtidigt som
du använder Internet

Kompatibel med alla de
vanliga telefonfunktionerna:
nummerpresentation, samtal
vänta, röstbrevlåda, osv.

PRODUKDATA

Modell **PAP2T (SE)**

Características

Innehåll i förpackningen

Minimikrav

Specifikationer

Miljö

- Två röstportar (RJ-11) för analoga telefoner eller fax med två oberoende telefonnummer
- En RJ-45-port för Ethernet-anslutning på 10/100 Mbit/s
- DHCP-funktioner (Dynamic Host Configuration Protocol)
- SIP-funktioner (Session Initiation Protocol)
- Funktioner för flera röstkomprimeringstandarder: G.711, G.726, G.729 och G.723.1
- Webbaserad konfiguration genom en inbyggd webbserver
- Funktioner för DTMF-tonigenkänning och -generering
- Funktioner för FSK-standard och DTMF-standard för nummerpresentation samt FSK VMWI
- Funktioner för ekodämpning och röstavkänning (VAD - Voice Activity Detection)
- Lösenordsskyddad åtkomst och konfiguration
- Stöd för automatisk leverans för fjärrstyrd uppgradering av den fasta programvaran

- 1 - PAP2T telefonadapterenhet
- 1 - Nätadapter
- 1 - RJ-45 Ethernet-kabel
- 1 - Snabbinstallationshandbok

- Bredbandsuppkoppling till Internet (kabelmodem/DSL/annat)
- Aktiverad VoIP-tjänst (Voice over IP)
- Bredbandsrouter eller gateway för delning av Internet-anslutningen

Modell	PAP2T
Standarder	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX)
Portar/knapp	En 10/100 RJ-45-nätverksport, två RJ-11-standardtelefonportar, en nätströmsport, återställning
Kabeltyp	RJ45 Ethernet-kategori 5, RJ11 standardtelefonkabel
Lysdioder	Strömförsörjning, Ethernet, Phone1, Phone2
Röstprotokoll	SIP v2 (Session Initiation Protocol)
Talkodningsteknik	G.711 a-law, G.711µ-law, G.726, G.729 A, G.723.1
REN-nummer (Ringer equivalence number)	5 REN per RJ-11-port
FXS Port Impedance (impedans på FXS-port)	600 ohm avslutningsimpedans (konfigurerbar till att matcha andra typer av impedans).
Ring Voltage (ringsignalsspänning)	50-60Vrms ringsignalsspänning
Säkerhetsfunktioner	Lösenordsskyddad administration

Dimensions	101 x 101 x 28 mm
Weight	153 g
Ström	5V DC 0.84A
Certifiering	FCC, cUL, CE
Drifttemperatur	0 °C till 45 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C till 70 °C)
Luftfuktighet vid drift	10-90 % icke-kondenserande
Luftfuktighet vid förvaring	5-90 %, icke-kondenserande

Linksys Internet Phone Adapter möjliggör en funktionsrik VoIP-tjänst (Voice over IP - röst över IP) av hög kvalitet via din bredbandsuppkoppling. Du behöver bara ansluta den till din router eller gateway hemma och använda de två standardportarna för telefon till att ansluta analoga telefoner eller använda en av portarna för en fax. Telefonportarna är oberoende av varandra, med separata telefontjänster och telefonnummer. Det är precis som att ha två telefonlinjer. Du får en klar mottagning och pålitlig faxanslutning, även om du använder Internet samtidigt.

Med Internet-telefoni, och de låga inrikes och internationella taxor som medföljer, möjliggörs ett imponerande utbud av telefonfunktioner. Du kan välja det riktnummer du föredrar, oavsett var du bor. Eller så kan du lägga till ett virtuellt telefonnummer i vilket riktnummerområde du vill och vidarebefordra det till din Internet-telefon. Du kan även lägga till ett nummer som är gratis att ringa till. Linksys Internet Phone Adapter är kompatibel med dessa och alla andra telefonspecialfunktioner som din Internet-telefonileverantör erbjuder, såsom nummerpresentation, samtal väntar, röstbrevlåda, vidarebefordring av samtal, speciella ringsignaler och mycket annat.

Låt Linksys Internet Phone Adapter förhöja värdet av din Internet-anslutning med högkvalitativ VoIP-tjänst.

Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

Linksys produkter finns tillgängliga i fler än 50 länder, med support från 12 lokala Linksys-kontor över hela världen. En fullständig lista med kontaktinformation om Linksys lokala försäljning och tekniska support finns på www.linksys.com/international

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Linksys är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess samarbetspartner i USA och i vissa andra länder. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.